

Certificat

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

SHIDA S/S BRAIDED FLEXIBLE HOSES EPDM

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ZHEJIANG YUXING IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Chumen Technology Industrial Zone - Wujia District - Yuhuan City - CN - ZHEJIANG
Usine CN - 317 606 YUHUAN ZHEJIANG

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-44-2315_V2

Décision de reconduction n° 730-44-2315_V2 du 14 mars 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 679-44-2315_V1 du 25 mars 2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/03/2027. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



CHAUFFAGE HAUTE TEMPÉRATURE



EAU GLACÉE



DURABILITÉ

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Norme applicable: NF EN 13618

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/22-2315_V2

- Caractéristiques du tuyau en EPDM:

- Analyse Thermogravimétrique (ATG)

- Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère:

- Dureté
- Variations de volume
- Déformation rémanente après compression
- Caractéristiques en traction à l'état neuf et après vieillissement (de la contrainte à la rupture et de l'allongement à la rupture)

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance à la pression statique à 110°C à 3 fois la pression de service
- Résistance aux pressions cycliques, 200 cycles à 5/50 bars à 90°C

Par délégalion
du Président

Florian RASSE