

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Raccords Evacuation en PVC compact
(DT 055-02)
DYKA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **DYKA S.A.S.**
25 route de Brévillers - FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE

Usine **NL - 8331 LJ STEENWIJK**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 19-2-E-14 du 4 octobre 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 19-2-E-13 du 11 octobre 2022

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Comportement à la chaleur
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

Caractéristique de Fonctionnalité

- Étanchéité des assemblages.
- Résistance aux cycles de températures

Ce certificat comporte 10 pages.

Correspondant :

Kevin TESSIER

Courriel : kevin.tessier@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 85 44

Par délégation
du Président

Ismaël BARAUD

Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 2/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	22°30	FF	32 ; 40 ; 50
Coudes	22°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Coudes	30°	FF	100
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 100 ; 80 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160 ; 200
Coudes	67°30	MF	40 ; 100 ; 125
Coudes	67°30	FF	40 ; 50 ; 80 ; 100 ; 125
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	67°30	MFF	100
Culottes égales	67°30	FFF	100
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 100 ; 125 ; 140
Culottes égales	87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes réduites	87°30	MFF	100-50-100 ; 125-100-125 ; 160
Culottes réduites	87°30	FFF	40-32-40 ; 50-32-50 ; 50-40-50
Culottes réduites	45°	MFF	100-50-100 ; 125-100-125
Manchons excen- trés réduits	-	MF	40-32 ; 50-32 ; 50-40
Manchons	-	FF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 140 ; 160 ; 200

Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 3/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

Raccords pour assemblage à bague d'étanchéité (REJ) : assemblages coulissants conformes à la norme NF T 54-032

Type	Angle	Type d'assemblage	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Manchons de dilatation	-	assemblage coulissant	MF	40 ; 50 ; 100 ; 125

(*) Pour dimensions égales : DN

	3
Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3	2
	1
	2
Ou D1 - D2	1

Certificat

Décision n° 19-2-E-14 du 01 octobre 2024

Page 4/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

LEGENDE	
A	Combinaisons Ø spéciales
B	Double parallèle (dans le plan)
C	Double d'équerre
D	Triple
P	Pied de biche / croix pied de biche
Jd	Toute culotte à joint de dilatation
MF sauf si : * = FF	

Schémas de principe :

Bouchons de visite




Double parallèle dans le plan




Double d'équerre



Triple



Pied de biche / Croix pied de biche



Certificat

Décision n° 19-2-E-14 du 01 octobre 2024

Page 5/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

Note : les valeurs mentionnées dans les tableaux suivants correspondent au nombre de variantes pour une géométrie de base d'un raccord donné.

CULOTTES REDUITES		45°						67°30						87°30					
		A	B	C	D	P	Jd	A	B	C	D	P	Jd	A	B	C	D	P	Jd
90	32																		
	40																		
	50																		
	63																		
	75																		
	80																		
100	32																		
	40																	1	
	50																		
	63																		
	75																		
	80																		
110	90																		
	32																		
	40																		
	50																		
	63																		
	75																		
125	80																		
	90																		
	100																		
	32																		
	40																		
	50																		
140	63																		
	75																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	125																		

Certificat

Décision n° 19-2-E-14 du 01 octobre 2024

Page 6/10

CULOTTES REDUITES		45°						67°30						87°30					
		A	B	C	D	P	Jd	A	B	C	D	P	Jd	A	B	C	D	P	Jd
160	50																		
	63																		
	75																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	125																		
	140																		
200	50																		
	63																		
	75																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	125																		
	140																		
	160																		
250	100																		
	110																		
	125																		
	140																		
	160																		
315	100																		
	110																		
	125																		
	140																		
	160																		
	200																		
	250																		

Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 7/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA


LEGENDE	
A	coulisse
B	manchette
C	Réduction tampon/ext concentrique/incorporée
D	TR double
E	TR triple
F	selle
J	à joint (tout raccord)
Jd	à joint de dilatation (tout raccord)

Schémas de principe :

Coulisse



Manchette



TR double




TR triple



Selle



Réduction ext concentrique



Réduction incorporée



Réduction tampon



Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 8/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
32	25													
	32		1											
40	32					1								
	40		1											
50	32					1	1							
	40					1								
	50		1											
63	32													
	40													
	50													
	63		1											
75	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
80	32													
	40						1							
	50						1							
	63													
	75													
	80													
90	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
100	32						1							
	40	40			1		1	1		1				
	50				1		1							
	63				1									
	75													
	80				1		1							
	90													
	100		1	1										

Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 9/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
110	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
	100				1		1							
	110													
125	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
	100				1		1							
	110													
140	125		1											
	100				1									
	110													
	125				1									
160	140		1											
	100				1									
	110													
	125				1									
	140				1									
200	160													
	100													
	110													
	125				1									
	140													
	160													

Certificat

Décision n°19-2-E-14 du 04 octobre 2024

Page 10/10

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : DYKA

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
250	100													
	110													
	125													
	140													
	160													
	200													
	250													
315	100													
	110													
	125													
	140													
	160													
	200													
	250													
	315													