

# Certificat

## Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches Murs composites sans isolant

### Duomur

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** SEAC GUIRAUD FRERES  
47 Boulevard de Suisse  
31021 TOULOUSE CEDEX 2 - France  
**Usine** SEAC - 09100 PAMIERS - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°016-263-523 du 20 septembre 2010**

**Décision de reconduction n°02-1215-263-775 du 03 avril 2024**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1214-263-775 du 13 février 2024**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton  $f_{ck}$  en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/14-775\_V3
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/14-775\_V3

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**  
Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe 1 du Certificat**

**Décision n°02-1215-263-775 du 03 avril 2024**

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

| Dénomination commerciale | Epaisseur des parois en mm | $f_{ck}$ (MPa) | Durabilité : classes d'exposition              |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--|
| DUOMUR                   | 50 à 70                    | B1 : C35/45    | XC1 à XC4 – XF1 - XS1 – XD1 – XA1 (1)          |
| DUOMUR                   | 50 à 70                    | B2 : C40/50    | XC1 à XC4 – XF1 - XS1 – XD1 – XA1 (1)          |
| DUOMUR                   | 50 à 70                    | B78 : C40/50   | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 à XD3 - XS1 à XS3 et XA1 |

(1) Hors attaques aux sulfates